



重汽豪沃 6×4

JDF5314GXFSG160/Z6

16方

水罐消防车

国家高新技术企业 | 工信部“专精特新”小巨人企业

公司简介 Company profile





公司注册资本 1 亿元，占地 200 亩，拥有 40000 平方米现代化生产车间和 10000 平方米的研发大楼，现有员工 218 人，其中专业技术人员 38 人，应急救援及其它特种车辆年生产能力 3000 辆。车型已全部上国家工信部公告目录，并通过中国强制性产品认证，产品销往全国各地，部分产品远销东南亚、非洲、中东、南美洲等地区。

公司先后被评为：国家级高新技术企业、工信部“专精特新”小巨人企业、全国工业品牌示范企业、全国守合同重信用企业、中国驰名商标企业、中国消防行业企业信用等级 3A 级企业、公安部消防产品合格证评定中心“消防车 3C”企业、省知识产权示范企业、湖北省消防车工程技术研究中心、湖北省企业技术中心等荣誉称号。

公司应急救援车辆产品质量优、品种全，涵盖了 1T-24T 水罐泡沫消防车、压缩空气泡沫消防车、干粉联用消防车、水雾消防车、举高喷射消防车等灭火类消防车；供水车、救险车、巡逻车、运兵车、防火指挥车等森林消防车；通讯指挥车、排烟消防车、宣传消防车、抢险救援车、宿营车、餐饮保障车、淋浴车、大流量排供水救援消防车等应急救援类特种车近百个品种。

未来，公司将继续以应急救援车辆为重点，加大科研投入，持续自主创新，秉承做“专精特新”产品的经营理念，为中国综合应急救援事业作出更大的贡献！真诚欢迎广大客户前来公司实地参观指导、考察，期盼与广大客户共同发展、共铸美好未来！

资质荣誉 Company profile



图片展示 Picture display



产品介绍 Product introduction

重汽豪沃后八轮 16 吨水罐消防车，整车型号：JDF5314GXFSG160/Z6 型水罐消防车，该车采用重汽豪沃 ZZ5357TXFV464MF5 底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，乘员室为原装双排，可乘坐 2+4 人，该车为外露罐结构，车身前部为器材箱，中部为罐体，后部为泵房。载液罐体为优质碳钢，内部喷涂环氧底漆及环氧沥青漆，与底盘采用弹性连接，罐体容积：16.15 立方米，装备了上海茸申消防设备有限公司生产 CB10/60-RS 型中低压消防泵，额定流量 60L/S，车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的 PS8/60W 型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所，扑救大型一般物质类火灾。

整车消防性能符合 GB7956-2014 标准要求；底盘通过国家强制性产品认证；发动机排放符合 GB17691-2018 第六阶段限值的规定要求（国 VI 标准）；整车通过国家消防装备质量监督检验中心检并已列入工信部公告目录。

该车为免征车型，车辆上牌可免交购置附加税！

技术参数 Technical Parameter

● 整车主要参数

外廓尺寸	9920×2550×3680mm
最大总质量	31400kg
载液量	16.15 立方米
最高车速	95km/h
消防泵额定流量	60L/s 1.0MPa
消防炮额定流量	60L/s 1.0MPa
消防炮射程	水 ≥75m
比功率	327/31.4=10.4
接近角/离去角	15° /10°

● 底盘主要参数

型号	ZZ5357TXFV464MF5
制造商	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
发动机额定功率	327kw
发动机排量	10518ml
发动机排放标准	GB17691-2018 国VI
驱动形式	6×4
轴距	4600+1400mm
最大允许总重	35000kg
最小转弯半径	≤23m
变速箱	手动
取力器	夹心取力器（重汽原厂）

● 底盘介绍

重汽豪沃 ZZ5207TXFV471GF5 底盘国六重型车融合了欧标和美标的先进之处，并针对我国的实际情况提出了更严格的要求。重型车国六将成为全球最严格的排放标准之一。排放处理技术：EGR+DOC+DPF+SCR 与国五相比后处理大包体积增大。发动机功率调整：MC11 系列与国五功率相同，型号为：MC11.44-60。

底盘公告。	ZZ5357TXFV464MF1。		ZZ5357TXFV464MF5。	
驾驶室。	T5G-M单排标准、T5G-D单排低顶。		T5G-S双排6人座。	
主要发动机。	MC11.40-60。	MC11.44-60。	MC11.40-60。	MC11.44-60。
功率。	297kW。	327kW。	297kW。	327kW。
变速箱。	HW19709XST。	HW25712XSTL。	HW19709XST。	HW25712XSTL。
变速箱型式。	9、12前进挡手动。 同步器。		9、12前进挡手动。 同步器。	
全功率取力器1。	一轴取力器 HW80Q 800Nm，增速比1.375或1.647。		一轴取力器 HW80Q 800Nm，增速比1.375或1.647。	
全功率取力器2。	一轴取力器HW100Q。 1000Nm，增速比1.375。		一轴取力器HW100Q。 1000Nm，增速比1.375。	
变速箱取力器。	HW70，700Nm。			
前桥。	HR7盘。			
驱动桥。	MCY13Q盘。			
轮胎。	385/65R22.5/315/80R22.5，385/65R22.5/12.00R20。			

- **驾驶室悬置：**其他品牌大多采用两点悬浮驾驶室，舒适性较差，T5G-S 为四点全浮驾驶室，2018 款驾驶室后悬置采用空气弹簧，进一步提高舒适性。



- **内饰：**仪表台等设计未改动，提高装配工艺，做工更加精细。



- **后排座椅（选装项）：**提高座椅靠背高度，增加头枕，改为三点式安全带，提升舒适性和安全性，适用于多乘员需求的电力、油田及探矿作业等领域。



- **后排扶手：**按优化的人机工程设计，增加后排中央扶手，方便实用



● 乘员室

结构	平头、四门，原装双排	
司乘人员数	2+4 人	
驾驶员位置	左置	
设备	原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒，加装 1、警报器； 2、取力器控制开关及指示灯； 3、附加电源开关；	

● 上装结构及性能参数

总体布置	整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，车身布置采用三分体式结构，前部为器材箱，中部为罐体，后部为泵房，罐体为异形罐。
	

● 器材箱及泵室

结构	主框架结构采用优质方管焊接，外装饰板采用碳钢板焊接，车顶防滑花纹板，可行走，两边设翻转踏板，防滑设计。 （可根据用户需求选用铝合金方管焊接）	 
器材箱	器材箱位于乘员室后部，两边设铝合金卷帘门，内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。侧下裙边设有工具箱及卷帘门，可放置小型工具	
泵房	泵房位于整车后部，两边与后边设铝合金卷帘门，内有照明灯，泵室两侧可放置部分常用器材 燃油加热器（根据客户需求选装）	
爬梯及上车拉手	后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯，使用，使用时离地不超过 450mm，上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管，表面喷塑处理。	

● 水罐

容量	16.15 立方米	 
材质	优质碳钢（厚度底板 5mm，侧板 4mm，顶板 3mm） (可根据用户需求 选用 不锈钢、PP 材质制作)	
罐体固定	与副车架弹性连接	
罐体设置	人孔：设 DN460 人孔 1 个，带有快速锁定/开启装置	
	溢流口：设 DN65 溢流口 1 个	
	放余水口：设 1 个 DN25 水罐放余水口配手动球阀	
	注水口：在水罐左右两侧各接 1 只 DN65 接口	
	进出水口：设 1 个水罐到水泵进水管 DN150 阀门手动控制(可 选装 气动)，设 1 个水泵至水罐充水管 DN65 阀门手动控制(可 选装 气动)	

● 消防水泵

型号	CB10/60-RS 型常压车用消防泵 (可 选装 CB20.10/30.60-RS 型中低压车用消防泵)	
形式	常压离心式	
额定流量	60L/s @1.0MPa	
出口额定压力	1.0MPa	
最大吸深	7m	
引水装置	双活塞真空泵	
引水时间	最大吸深时≤50s	

● 消防水炮

型号	PS8/60W	
制造商	成都威斯特消防机械有限公司	
回转角度	360° 水平回转	
最大仰/俯角	俯角≤-15°，仰角≥+45°	
流量	60L/S	
射程	水≥75m	

● 管路系统

管道材质	优质无缝碳钢管	
吸水管路	泵房左右两侧各设 1 个 DN150 吸水口	
注水管路	水罐左右两侧各设 1 个 DN65 注水口，泵房内设置 1 个 DN65 水泵向罐内注水管路	
出水管路	泵房左右两侧各设 1 个 DN65 及 1 个 DN80 出水口，带截止阀	
冷却水管路	配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀	

● 消防控制系统

控制面板主要包括驾驶室控制和泵室控制两部分

驾驶室内控制	水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等	
泵室内控制	上装总电源开关、参数显示、状态显示	

● 电器设备

附加电气	设独立电路	
辅助照明	消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯，操纵仪表板上设有照明、指示灯等	
频闪灯	车身两侧安装红、蓝两色频闪灯	
警示装置	长排全红警灯，安装在驾驶室顶部 警报器，其控制盒在驾驶员前下方	
火场照明	上装后部安装 35W 消防探照灯 1 个	

● 表面处理

面漆	优质国产漆
颜色	车体外表面主色为 R03 消防红

● 随车消防器材配备

1、器材布置

1	按照消防实战需要，根据消防操作程序，就近取放。
2	使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定。
3	标示醒目，多人操作，互不干涉。

1、器材配备（标配）

1	吸水管	150×4 米	2	根	内扣式
2	滤水器	FLF150	1	件	内扣式
3	分水器	FII80/65×3-1.6	1	件	内扣式
4	集水器	JII150/65×2-1.0	1	件	内扣式
5	水带	16-65-20	6	盘	低压；内扣式
6	水带	16-80-20	6	盘	低压；内扣式
7	异径接口	KJ65/80	2	件	内扣式
8	水带包布	DT-SB	4	件	
9	水带挂钩		4	件	
10	地上消火栓扳手	QT-DS1；长 400	1	件	
11	地下消火栓扳手	长 860	1	件	
12	吸水管扳手	FS100	2	件	
13	直流开关水枪	QZ6G3.5/7.5；65	1	支	低压；内扣式
14	直流开花水枪	QZ6K3.5/7.5；65	1	支	低压；内扣式
15	消防桶		1	个	
16	灭火器	3kg	1	具	
17	消防腰斧	长 390；GF-285	1	件	
18	橡皮锤		1	件	
19	可充电式手提照明灯		1	件	

2、选配器材（部分选配件）

1	自动充电装置	24V	1	套	
2	空呼靠背		3	套	
3	空气呼吸器	成员人数		套	
4	水带护桥	橡胶	2	副	
5	伸缩拉梯		1	副	
6	手台泵		1	台	
7	破拆工具		1	套	
8	其它消防器材				

注：具体参数及配置以实际出厂为准，我公司保留产品更改权。

部分随车配件图 Partial equipment images



吸水管



滤水器



分水器



集水器



消防水带



异径接口



水带包布




水带挂钩



地上消火栓扳手



地下消火栓扳手



吸水管扳手



直流开关水枪



消防桶



消防腰斧



橡皮锤



直流开花水枪



灭火器



可充电式手提照明灯

以上器材图片仅供参考，请以实车配备为准，我公司保留更改权。

批量发车（部分） Bulk Departure

