



重汽豪沃 T5G

JDF5190CXFGL70/Z6

7方

干粉泡沫联用消防车

国家高新技术企业 | 工信部“专精特新”小巨人企业

公司简介 Company profile





公司注册资本 1 亿元，占地 200 亩，拥有 40000 平方米现代化生产车间和 10000 平方米的研发大楼，现有员工 218 人，其中专业技术人员 38 人，应急救援及其它特种车辆年生产能力 3000 辆。车型已全部上国家工信部公告目录，并通过中国强制性产品认证，产品销往全国各地，部分产品远销东南亚、非洲、中东、南美洲等地区。

公司先后被评为：国家级高新技术企业、工信部“专精特新”小巨人企业、全国工业品牌示范企业、全国守合同重信用企业、中国驰名商标企业、中国消防行业企业信用等级 3A 级企业、公安部消防产品合格证评定中心“消防车 3C”企业、省知识产权示范企业、湖北省消防车工程技术研究中心、湖北省企业技术中心等荣誉称号。

公司应急救援车辆产品质量优、品种全，涵盖了 1T-24T 水罐泡沫消防车、压缩空气泡沫消防车、干粉联用消防车、水雾消防车、举高喷射消防车等灭火类消防车；供水车、救险车、巡逻车、运兵车、防火指挥车等森林消防车；通讯指挥车、排烟消防车、宣传消防车、抢险救援车、宿营车、餐饮保障车、淋浴车、大流量排供水救援消防车等应急救援类特种车近百个品种。

未来，公司将继续以应急救援车辆为重点，加大科研投入，持续自主创新，秉承做“专精特新”产品的经营理念，为中国综合应急救援事业作出更大的贡献！真诚欢迎广大客户前来公司实地参观指导、考察，期盼与广大客户共同发展、共铸美好未来！

资质荣誉 Company profile



图片展示 Picture display



产品介绍 Product introduction

重汽豪沃 7 吨干粉泡沫联用消防车，整车型号：JDF5190GXFGP70/Z6 型干粉泡沫联用消防车，该车采用重汽豪沃 ZZ5207TXFV471GF5 底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，乘员室为原装双排，可乘坐 2+4 人，该车为外露罐结构，车身前部为器材箱（干粉罐，氮气瓶，干粉系统），中部为水罐，后部为泵房。载液罐体为优质碳钢，内部喷涂环氧底漆及环氧沥青漆，与底盘采用弹性连接，载水 2.7 立方米，泡沫液量 2.05 立方米，干粉罐容积 2 立方米，装备了上海茸申消防设备有限公司 CB10/60-RS 型低压消防泵，额定流量 60L/S，车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的 PL8/48 型车用消防炮和 PF5~15/30 干粉炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所，扑救大型油类火灾和一般物质火灾。

整车消防性能符合 GB7956-2014 标准要求；底盘通过国家强制性产品认证；发动机排放符合 GB17691-2018 第六阶段限值的规定要求（国 VI 标准）；整车通过国家消防装备质量监督检验中心检并已列入工信部公告目录。

技术参数 Technical Parameter

● 整车主要参数

外廓尺寸	8895×2550×3580mm
最大总质量	19250kg
载液量	载水 4750kg；干粉：2 立方
最高车速	100km/h
消防泵额定流量	60L/s 1.0MPa
消防炮额定流量	60L/s 1.0MPa
消防炮射程	泡沫≥60m 水≥70m 干粉≥30m
比功率	257/19.25=13.35
接近角/离去角	16° /11°

● 底盘主要参数

型号	ZZ5207TXFV471GF5
制造商	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
发动机额定功率	257kw
发动机排量	7360ml
发动机排放标准	GB17691-2018 国 VI
驱动形式	4×2
轴距	5000mm
最大允许总重	20100kg
最小转弯半径	≤19m
变速箱	手动
取力器	夹心取力器

● 乘员室

结构	平头、四门，原装双排	
司乘人员数	2+4 人	
驾驶员位置	左置	
设备	原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒，加装 1、警报器； 2、取力器控制开关及指示灯； 3、附加电源开关；	

● 上装结构及性能参数

总体布置	整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，车身布置采用三分体式结构，前部为器材箱，中部为罐体，后部为泵房，罐体为平行六面体厢式容罐。
------	--




● 器材箱及泵室

结构	主框架结构采用优质方管焊接，外装饰板采用碳钢板焊接，车顶防滑花纹板，可行走，两边设翻转踏板，防滑设计。 (可根据用户需求选用铝合金方管焊接)	 
器材箱	器材箱位于乘员室后部，两边设铝合金卷帘门，内有照明灯。器材箱内安装干粉罐，氮气瓶及干粉系统。	
泵房	泵房位于整车后部，两边与后边设铝合金卷帘门，内有照明灯，泵室两侧可放置部分常用器材；车箱顶部放置吸水管及消防梯支架。 燃油加热器（根据客户需求选装）	
爬梯及上车拉手	后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯，使用时离地不超过 450mm，上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管，表面喷塑处理。	

● 水罐

容积	2.7 立方米	 
材质	优质碳钢（底板 5mm，侧板 4mm，顶板 3mm） (可根据用户需求选用不锈钢、PP 材质制作)	
罐体固定	与副车架弹性连接	
罐体设置	人孔：设 DN460 人孔 1 个，带有快速锁定/开启、自动泄压装置	
	溢流口：设 DN65 溢流口 1 个	
	放余水口：设 1 个 DN25 水罐放余水口，配手动球阀	
	注水口：在水罐左右两侧各接 1 只 DN65 接口	
	进出水口：设 1 个水罐到水泵进水管 DN150 阀门手动控制 (可选装气动) ，设 1 个水泵至水罐充水管 DN65 阀门手动控制 (可选装气动)	

● 泡沫罐

容积	2.05 立方米	
材质	优质碳钢（厚度底板 5mm，侧板 4mm，顶板 3mm） (可根据用户需求选用不锈钢、PP 材质制作)	
罐体固定	与副车架弹性连接	
罐体设置	人孔：设 DN460 人孔 1 个，带有快速锁定/开启、自动泄压装置	
	溢流口：设 DN40 溢流口 1 个	
	放余液口：设 1 个 DN25 泡沫罐放余液，配手动球阀	
	泡沫吸液口：设 1 个 DN40 泡沫罐到水泵出泡沫液管	

● 干粉罐

容量	2 立方米	
主体材料	Q345R	
压力容器类别	I	
设计压力	1.55Mpa	
耐压试验压力	1.94Mpa	
设计温度	50	
工作介质	干粉、氮气	
产品标准	GB150-2011	

● 消防水泵

型号	CB10/60-RS 型常压车用消防泵 (选装 CB20.10/30.60 型中低压车用消防泵)	
形式	低压离心式	
额定流量	60L/s @1.0MPa	
出口额定压力	1.0MPa	
最大吸深	7m	
引水装置	双活塞真空泵	
引水时间	最大吸深时 ≤50s	

● 消防炮

型号	PL8/48	
制造商	成都威斯特消防机械有限公司	
回转角度	360° 水平回转	
最大仰/俯角	俯角 ≤ -15°，仰角 ≥ +45°	
流量	48L/S	
射程	泡沫 ≥ 60m 水 ≥ 70m	

● 车载干粉炮及卷盘

型号	PF5~15/30	 
控制类型:	手动操作	
材质:	耐腐蚀材料	
喷射强度:	30kg/s	
工作压力:	1.4Mpa	
1 套干粉卷盘, 长 30m, 通径 DN25、带干粉枪, 手动卷绕。		

● 氮气瓶

氮气瓶数量:	6 (满足干粉使用, 带钢瓶架), 设计符合 GB5099 规定	
容量:	70L	
填充压力:	15Mpa	
充气时间:	45s, 设有集中充气接口	

● 管路系统

管道材质	优质无缝碳钢管	
吸水管路	泵房左右两侧各设 1 个 DN150 吸水口	
注水管路	水罐左右两侧各设 1 个 DN65 注水口, 泵房内设置 1 个 DN65 水泵向罐内注水管路	
出水管路	泵房左右两侧各设 1 个 DN65 及 1 个 DN80 出水口, 带截止阀	
冷却水管路	配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀	

● 消防控制系统

控制面板主要包括驾驶室控制和泵室控制两部分

驾驶室内控制	水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等	
泵室内控制	上装总电源开关、参数显示、状态显示	

● 干粉氮气控制系统

以氮气为动力源驱动干粉运动, 在一定压力的状态下进行喷射, 达到灭火效果。高压压力显示, 罐压力显示, 电源开关、罐进气、枪出粉、罐放余气、卷盘清扫炮清扫等控制。





● 电气设备

附加电气	设独立电路	
辅助照明	消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯，操纵仪表板上设有照明、指示灯等	
频闪灯	车身两侧安装红、蓝两色频闪灯	
警示装置	长排全红警灯，安装在驾驶室顶部 警报器，其控制盒在驾驶员前下方	
火场照明	上装后部安装 35W 消防探照灯 1 个	

● 表面处理

面漆	优质国产漆
颜色	车体外表面主色为 R03 消防红

● 随车消防器材配备

1、器材布置

1	按照消防实战需要，根据消防操作程序，就近取放。
2	使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定。
3	标示醒目，多人操作，互不干涉。

1、器材配备（标配）

1	吸水管	150×4 米	2	根	内扣式
2	滤水器	FLF150	1	件	内扣式
3	分水器	FII80/65×3-1.6	1	件	内扣式
4	集水器	JII150/65×2-1.0	1	件	内扣式
5	水带	16-65-20	6	盘	低压；内扣式
6	水带	16-80-20	6		低压；内扣式
7	异径接口	KJ65/80	2	件	内扣式
8	水带包布	DT-SB	4	件	
9	水带挂钩		4	件	
10	地上消火栓扳手	QT-DS1；长 400	1	件	
11	地下消火栓扳手	长 860	1	件	
12	吸水管扳手	FS100	2	件	
13	直流开关水枪	QZ6G3.5/7.5；65	1	支	低压；内扣式
14	直流开花水枪	QZ6K3.5/7.5；65	1	支	低压；内扣式
15	消防桶		1	个	
16	灭火器	3kg	1	具	
17	消防腰斧	长 390；GF-285	1	件	
18	橡皮锤		1	件	
19	可充电式手提照明灯		1	件	
20	泡沫枪	PQ4/0.7Z	1	支	
21	泡沫外吸液管	Φ 40*2700	1	件	

2、选配器材（部分选配件）

1	自动充电装置	24V	1	套	
2	空呼靠背		3	套	
3	空气呼吸器	成员人数		套	
4	水带护桥	橡胶	2	副	
5	伸缩拉梯		1	副	
6	手台泵		1	台	
7	破拆工具		1	套	
8	其它消防器材				

注：我公司保留产品更改权，具体参数及配置以实际出厂为准。

随车器材图（部分） Partial equipment images



吸水管



滤水器



分水器



集水器



消防水带



异径接口



水带包布



水带挂钩



地上消火栓扳手



地下消火栓扳手



吸水管扳手



直流开关水枪



消防桶



消防腰斧



橡皮锤



直流开花水枪



灭火器



可充电式手提照明灯



泡沫枪



泡沫外吸液管

※ 以上器材图片仅供参考，请以实车配备为准。

批量发车（部分） Bulk Departure

